


agrimac
agria



Motocultor
Two-wheel tractor
Motoculteur

Serie 7707 GRV
7710 GRV



CARACTERISTICAS TECNICAS

Mod. 7710 GRV

Mod. 7707 GRV

TECHNICAL DATA

Mod. 7710 GRV

Mod. 7707 GRV

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mod. 7710 GRV

Mod. 7707 GRV

MOTOR		ENGINE		MOTEUR	
Honda GX 240 - OHV Gasolina 4 tiempos 240 c.c.	Honda GX 160 - OHV Gasolina 4 tiempos 163 c.c.	Honda GX 240 - OHV Petrol 4 stroke 240 c.c.	Honda GX 160 - OHV Petrol 4 stroke 163 c.c.	Honda GX 240 - OHV À essence 4 temps 240 c.c.	Honda GX 160 - OHV À essence 4 temps 163 c.c.
ARRANQUE		STARTER		DÉMARRAGE	
Arranque manual - Auto recuperable		Manual starter. Auto-recuperable		Démarrage manuel. Auto-recuperable	
CAJA DE CAMBIOS		GEAR BOX		BOÎTE A VITESSES	
4 Velocidades adelante y 1 atrás, con inversor Veloc., max. en km/h. (5.00 - 10)		4 forwards and 1 reverse, with reversing device. Max., speed in km/h. (5.00 - 10)		4 speed avant et 1 arrière, avec inverseur Max., vitesses en km/h (5.00 - 10)	
Posición motocultor		Two-wheel tractor position:		Position motoculteur:	
1ª = 1,2 2ª = 2,3 3ª = 5,0 4ª = 15 MA = 1,8		1ª = 1,2 2ª = 2,3 3ª = 5,0 4ª = 15 RS = 1,8		1ª = 1,2 2ª = 2,3 3ª = 5,0 4ª = 15 VA = 1,8	
Posición segadora		Mower position:		Position faucheuse:	
1ª = 1,8 2ª = 3,3 3ª = 7,4 4ª = 21,4 MA = 2,6		1ª = 1,8 2ª = 3,3 3ª = 7,4 4ª = 21,4 RS = 2,6		1ª = 1,8 2ª = 3,3 3ª = 7,4 4ª = 21,4 VA = 2,6	
TOMA DE FUERZA		POWER TAKE OFF		PRISE DU FORCE	
1 eje T.de F. Ø 20 mm y 6 estrias. Giro independiente de las velocidades. Posición motocultor: 675 r.p.m. Posición segadora: 985 r.p.m. Sincronizada a todas las velocidades. Relación: 1 : 5,714		1 P.T.O. shaft Ø 20 mm and 6 grooves. Independent turning of the speeds. Two-wheel tractor position: 675 r.p.m. Mower position: 985 r.p.m. Synchronised to all the speeds Relation: 1 : 5,714		1 Axe P.D.F. Ø 20 mm et 6 cannelures. Indépendant tours à tous les vitesses. Position motoculteur: 675 r.p.m. Position faucheuse: 985 r.p.m. Synchronisées à tous les vitesses. Relation: 1 : 5,714	
MANILLAR		HANDLE-BAR		GUIDON	
Regulable y reversible 180 °		Adjustable and reversible 180°		Regulable et reversible 180°	
RUEDAS		WHEELS		ROUES	
Neumáticos agrícolas de: 5.0-10 y 650/80-12.		Agricultural tyres size: 5.0-10 and 650/80-12.		Pneumatique agricole de: 5.0-10 et 650/80-12.	
FRESA		HOEING EQUIPMENT		FRAISE	
Extensible hasta 75 cms.		Extensible to 75 cms.		Extensible jusqu'à 75 cms.	
PESO		WEIGHT		POIDS	
Con ruedas 5.00-10 y fresa: 174 kgs. (con arranque eléctrico: 190 kgs)		With wheels 5.00-10 and hoeing: 174 kgs (with electrical starter: 190 kgs)		Avec roues 5.00-10 et fraise: 174 kgs. (avec démarrage électrique: 190 kgs)	
OTRAS APLICACIONES		OTHER IMPLEMENTS		AUTRES ACCESSOIRES	
Equipo de siega: Barra de corte 96 cms. Arado.Segadora.Abonado. Cultivador. Pulverizador. Sembradora. Sacapatatas. Remolque.		Mowing equipment: cutting bar 96 cms. Plough, Mower, Fertilizer spreaders, Cultivator, Sprayer, Grain drill. Potato digger. Trailer.		Charrue, Faucheuse, Billoneuse, Cultivateur. Pulvérisateur. Semoir à céréales. Arracheuse de pommes de terre. Remorque.	

agrimac
agria

AGRIA HISPANIA, S.A.

Telf.: 94 630 00 55 • Fax: 94 630 01 34 • Apartado 26

E-mail: agricola@agria.net • <http://www.agria.net>

48340 AMOREBIETA (Vizcaya) ESPAÑA

DISTRIBUIDOR / DEALER / DISTRIBUTEUR: